



Manuel d'installation

PX3150

Moniteur couleur LCD

Remarque importante

Pour une utilisation correcte du produit, lisez attentivement ce manuel d'installation et la notice d'instruction avant de l'utiliser.

- Reportez-vous à la notice d'instruction pour en savoir plus sur l'installation et le branchement du moniteur.
- Accédez aux dernières informations relatives au produit, dont le Manuel d'installation, sur notre site web.

www.eizoglobal.com

Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue. Si le produit est utilisé en dehors de ladite région, il risque de ne pas fonctionner comme indiqué dans les spécifications.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système d'extraction ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de EIZO Corporation. EIZO Corporation n'a aucune obligation de maintenir les documents ou informations soumis confidentiels, à moins que des dispositions antérieures n'aient été prises conformément à la réception par EIZO Corporation desdites informations. Bien que tout soit mis en œuvre pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent manuel, veuillez noter que les spécifications des produits EIZO peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

CONTENUS

1 Réglages/Configuration de base	4
1.1 Méthode de fonctionnement des commutateurs	4
1.2 Basculer entre les signaux d'entrée	4
1.3 Modification du mode d'affichage (CAL Switch Mode).....	5
1.3.1 Modes de commutation CAL.....	5
1.4 Changement du PC utilisé pour faire fonctionner les périphériques USB.....	5
1.5 Affichage ou masquage de la sous-fenêtre PinP	6
2 Réglages/configuration avancés	7
2.1 Fonctionnement de base du menu Réglage	7
2.2 Fonctions du menu Réglage	8
2.2.1 CAL Switch Mode	8
2.2.2 RadiCS SelfQC	11
2.2.3 Préférences.....	16
2.2.4 Langues	19
2.2.5 Informations	19
3 Réglages administrateur	21
3.1 Fonctionnement de base du menu « Réglages administrateur ».....	21
3.2 Fonctions du menu « Réglages administrateur ».....	21
4 Dépannage	24
4.1 Aucune image	24
4.2 Problèmes d'image	25
4.3 Autres problèmes	26
4.4 Tableau des codes d'erreur	28
5 Référence	29
5.1 Procédure d'installation du bras.....	29
5.2 Utilisation de la fonction de station d'accueil.....	31
5.3 Principaux réglages par défaut	32
5.3.1 CAL Switch Mode	32
5.3.2 Autres Fonctions	33
Annexe	34
Marque commerciale.....	34
Licence.....	34
GARANTIE LIMITÉE.....	35


1 Réglages/Configuration de base

Ce chapitre décrit les fonctions de base qui peuvent être ajustées et réglées en utilisant les commutateurs situés à l'avant du moniteur.

Concernant les procédures de réglage avancé et de configuration en utilisant le menu Réglage, voir [2 Réglages/configuration avancés](#) [► 7].

1.1 Méthode de fonctionnement des commutateurs

1. Touchez n'importe quel commutateur (à l'exception de )
Le guide de fonctionnement s'affiche à l'écran.




Remarque

- Ne cliquez pas directement sur le guide de fonctionnement qui s'affiche à l'écran. Des boutons se trouvent sous le guide de fonctionnement et permettent d'effectuer des ajustements et réglages.

2. Touchez un commutateur pour le réglage/la configuration.
Le menu Réglage / Configuration s'affiche.
(Un sous-menu peut également s'afficher. Dans ce cas, sélectionnez l'élément pour le réglage/la configuration à l'aide de   et sélectionnez .)
3. Effectuez le réglage/la configuration en utilisant les commutateurs et sélectionnez  pour accepter les modifications.
4. Sélectionnez  pour quitter le menu.

1.2 Basculer entre les signaux d'entrée

Lorsque le moniteur reçoit plusieurs entrées de signaux, le signal à afficher à l'écran peut être changé.




Attention

- Si vous coupez l'alimentation puis la remettez en marche, le signal d'entrée est automatiquement détecté quel que soit le réglage.

1.3 Modification du mode d'affichage (CAL Switch Mode)

Le mode d'affichage peut être sélectionné en fonction de l'utilisation du moniteur.




1.3.1 Modes de commutation CAL

✓ : peut être calibré

Mode	Objet	
Patho	Affiche l'état du calibrage à l'aide du logiciel de calibrage. Ce mode est destiné au mode d'utilisation pour la pathologie numérique. N'utilisez pas un autre mode pour la pathologie numérique.	✓
CAL1	Affiche l'état du calibrage à l'aide du logiciel de calibrage.	✓
CAL2		✓
Custom	Sélectionnez ce mode pour configurer les réglages selon vos préférences.	-
Text	Convient à l'affichage des documents, des feuilles de calcul ou d'autres textes.	-

1.4 Changement du PC utilisé pour faire fonctionner les périphériques USB

Sélectionnez le PC qui utilisera des périphériques USB tels qu'une souris et un clavier connectés au port USB en aval du moniteur.



Attention


-  ne s'affiche pas par défaut. Pour l'afficher, vous devez modifier les paramètres. Pour plus de détails, voir [Sélection de l'USB \[p. 18\]](#).

Remarque

- Les PC qui utilisent des périphériques USB peuvent être commutés selon la commutation des signaux d'entrée et la position de la souris en utilisant RadiCS / RadiCS LE (Switch-and-Go). Pour plus de détails, voir la Notice d'instruction de RadiCS / RadiCS LE.

1.5 Affichage ou masquage de la sous-fenêtre PinP

Chaque fois que vous touchez , vous pouvez afficher ou masquer la sous-fenêtre PinP.



Attention

-  ne s'affiche pas par défaut. Pour l'afficher, vous devez modifier les paramètres. Pour plus de détails, voir [Réglages PinP - Affichage PinP](#) [► 16].


2 Réglages/configuration avancés

Ce chapitre décrit l'ajustement avancé du moniteur et les procédures de réglage en utilisant le menu Réglage.

Concernant les fonctions de base, voir [1 Réglages/Configuration de base \[► 4\]](#).


2.1 Fonctionnement de base du menu Réglage

1. Touchez n'importe quel commutateur (à l'exception de )
Le guide de fonctionnement s'affiche.
2. Sélectionnez .
Le menu Réglage s'affiche.
3. Sélectionnez un menu pour régler / configurer à l'aide de  , puis sélectionnez .



Le sous-menu s'affiche.

4. Sélectionnez un élément pour régler / configurer à l'aide de  , puis sélectionnez .



Le menu Réglage / Configuration s'affiche.

5. Réglez / configurez l'élément sélectionné à l'aide de   ou  , puis sélectionnez .

La sélection de  pendant le réglage/la configuration annulera ce réglage/cette configuration et restaurera l'état précédant les modifications.




6. La sélection de  plusieurs fois fermera le menu Réglage.

2.2 Fonctions du menu Réglage


2.2.1 CAL Switch Mode

Les paramètres du mode peuvent être réglés en fonction des préférences personnelles. Les paramètres de réglage sont enregistrés pour chaque mode.

- Patho / CAL1 / CAL2



- Custom / Text



Les fonctions qui peuvent être réglées diffèrent selon le mode.

✓ : réglable, – : non réglable

	Patho	CAL1	CAL2	Custom	Text
Luminosité	-	-	-	✓	✓
Contraste	-	-	-	✓	✓
Température	-	-	-	✓	✓
Gamma	-	-	-	✓	✓
Nuance	-	-	-	✓	✓
Saturation	-	-	-	✓	✓
Gain	-	-	-	✓	✓
Réinitialiser	✓	✓	✓	✓	✓

Attention

- Veuillez patienter 15 minutes, ou plus, après la mise sous tension du moniteur ou après la sortie du moniteur du mode d'économie d'énergie, avant de réaliser des tests de contrôle de la qualité, un calibrage ou un réglage de l'écran du moniteur.
- Une même image peut apparaître dans des couleurs différentes selon les différences entre les moniteurs sur lesquels elle apparaît. Effectuez manuellement des réglages précis de la couleur lorsque vous synchronisez les couleurs sur plusieurs moniteurs. Suivez la procédure ci-dessous pour ajuster et faire correspondre les couleurs sur les différents moniteurs.
 1. Affichez un écran blanc sur chaque moniteur.
 2. Utilisez l'un des moniteurs comme point de référence visuel pour ajuster la « Luminosité », la « Température » et le « Gain » des autres moniteurs.

Remarque

- Utilisez les valeurs indiquées dans « Luminosité » et « Température » à titre de référence uniquement.

Mode

Réglages : « Patho » / « CAL1 » / « CAL2 » / « Custom » / « Text »

Vous pouvez passer au mode qui convient à l'utilisation du moniteur.

Les réglages du mode peuvent également être ajustés en fonction des préférences personnelles. Sélectionnez le mode à régler et configurez-le à l'aide des fonctions appropriées.

Luminosité

Réglages : « 0% » – « 100% »

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran en modifiant la luminosité du rétroéclairage (source de lumière émanant de l'arrière du panneau LCD).

Remarque

- Si l'image est trop lumineuse, même si la luminosité est réglée sur 0 %, ajustez le contraste.

Contraste

Réglages : « 0% » – « 100% »

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran en modifiant le niveau du signal vidéo.

Remarque

- Lorsque le contraste est réglé à 100%, toutes les palettes de couleur sont affichées.
- Lors du réglage du moniteur, il est conseillé d'effectuer le réglage de la luminosité, ce qui n'affecte pas les caractéristiques de gradation, avant le réglage du contraste.
- Effectuez le réglage du contraste dans les cas suivants :
 - Si l'image est trop brillante, même si la luminosité est réglée à 0%

Température

Réglages : « Natif » / « 6000K » – « 15000K » (par incréments de 100K) / « D65 »

Vous pouvez ajuster la température de couleur.

La température de couleur sert normalement à exprimer la nuance de « Blanc » et/ou de « Noir » avec une valeur numérique. La valeur est exprimée en degrés « K » (Kelvin).

L'écran devient rougeâtre lorsque la température de couleur est basse, et bleuâtre lorsqu'elle est élevée, comme la température d'une flamme. Une valeur de gain prédéfinie est réglée pour chaque valeur de réglage de la température de couleur.

Remarque

- Utilisez la valeur indiquée dans « K » comme référence.
- La fonction « Gain » vous permet d'effectuer des réglages encore plus détaillés (voir la section [Gain](#) [► 10]).
- Lorsque le réglage est défini sur « Natif », l'image est affichée dans la couleur prédéfinie du panneau LCD (Gain : 100% pour chaque canal RGB).
- Lorsque le gain est modifié, le réglage de la température de couleur passe sur « Utilis. ».

Gamma

Réglages : « 1.6 » – « 2.7 » / « sRGB »

Cette fonction vous permet de régler le gamma. Si la luminosité du moniteur varie en fonction du niveau de vidéo du signal d'entrée, le taux de variation n'est pas directement proportionnel au signal d'entrée. Le maintien de la balance entre le signal d'entrée et la luminosité du moniteur est dénommé la « Correction gamma ».

Nuance

Réglages : « -100 » – « 100 »

Cette fonction vous permet de régler la nuance.

Attention

- L'utilisation de cette fonction peut empêcher certaines palettes de couleurs de s'afficher.

Saturation

Réglages : « -100 » – « 100 »

Cette fonction vous permet de régler la saturation des couleurs.

Attention

- L'utilisation de cette fonction peut empêcher certaines palettes de couleurs de s'afficher.

Remarque

- La valeur minimale (-100) change l'écran pour le mettre en mode monochrome.

Gain

Réglages : « 0% » – « 100% »

La luminosité de chaque composante de la couleur (rouge, vert et bleu) est appelée « gain ». La nuance de « blanc » peut être modifiée en réglant le gain.

Attention

- L'utilisation de cette fonction peut empêcher certaines palettes de couleurs de s'afficher.

Remarque


- La valeur du gain change selon la température de couleur.
- Lorsque le gain est modifié, le réglage de la température de couleur passe sur « Utilis. ».

Réinitialiser

Restaure les réglages aux réglages par défaut, uniquement pour le mode actuellement sélectionné.

2.2.2 RadiCS SelfQC

Ce produit est équipé d'un capteur frontal intégré (capteur de calibrage). Grâce au capteur frontal intégré, le moniteur peut effectuer indépendamment des tâches de contrôle de la qualité (calibrage, vérification des niveaux de gris et vérification de l'échelle de couleurs).




Remarque

- Le calibrage peut être effectué régulièrement en utilisant la fonction de planification du logiciel RadiCS LE. Pour obtenir plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la Notice d'instruction de RadiCS LE.
- À l'aide de RadiCS, vous pouvez planifier non seulement des calibrages, mais également des vérifications des niveaux de gris et de couleurs. Pour obtenir plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la Notice d'instruction de RadiCS.
- Si vous souhaitez effectuer le contrôle de qualité de haut niveau en conformité avec les normes et directives médicales, utilisez le kit de logiciel de contrôle de qualité du moniteur « RadiCS UX2 » vendu séparément.
- Afin de faire correspondre les résultats de mesure du capteur de calibrage intégré (capteur frontal intégré) à ceux du capteur externe vendu séparément, effectuez une corrélation entre le capteur frontal intégré et le capteur externe à l'aide de RadiCS / RadiCS LE. Des corrélations périodiques vous permettent de maintenir le résultat des mesures du capteur frontal intégré à un niveau équivalent à celui du capteur externe. Pour plus de détails sur la corrélation, reportez-vous à la Notice d'instruction de RadiCS / RadiCS LE.
- Afin que les mesures du capteur d'éclairage intégré soient équivalentes à celles d'un luxmètre, utilisez RadiCS / RadiCS LE pour effectuer la corrélation du capteur d'éclairage. Pour plus de détails sur la corrélation du capteur d'éclairage, reportez-vous à la Notice d'instruction de RadiCS / RadiCS LE.

SelfCalibration

Exécutez la SelfCalibration et affichez les derniers résultats.



SelfCalibration - Exécuter

Exécute SelfCalibration.

Attention

- Si le PC n'est pas sous tension ou si le signal d'entrée change durant l'exécution de SelfCalibration, alors son exécution sera annulée.
- Une fois que l'exécution de SelfCalibration est terminée, effectuez la vérification du niveau de gris dans une pièce où la température et la luminosité sont les mêmes que celles de l'environnement de travail réel.

Remarque

- Les éléments suivants peuvent être réglés à l'aide du logiciel RadiCS / RadiCS LE. Pour obtenir plus d'informations sur la procédure de configuration, consultez le Manuel d'utilisation du RadiCS / RadiCS LE.
 - Cible de calibrage
 - Programmation de SelfCalibration
 - Si vous avez fait la programmation à l'aide du logiciel RadiCS / RadiCS LE, la prochaine exécution est affichée.
- La cible de calibrage peut être confirmée en sélectionnant le mode ciblé dans « CAL Switch Mode » du menu Réglage.

SelfCalibration - Résultat

Réglages : « Patho » / « CAL1 » / « CAL2 »


Les résultats de la SelfCalibration (tels que Taux d'err. max., Der. util., et Code d'erreur) du mode sélectionné s'affichent.

Attention

- Les résultats peuvent être vérifiés lorsque « Historique CQ » est configuré sur « Marche » (voir la section [Réglages - Avertissement \[► 15\]](#), [Réglages - Historique CQ \[► 16\]](#)).

Vérif. niv. gris

Exécutez la vérification du niveau de gris et affichez les derniers résultats. De plus, si vous avez fait la programmation à l'aide du logiciel RadiCS, la prochaine exécution est affichée.

**Vérif. niv. gris - Exécuter**

Exécute la vérification du niveau de gris.

Attention

- Procédez à la vérification du niveau de gris en fonction de la température de couleur et de la luminosité réelles de l'environnement de travail.

Remarque

- La valeur de détermination de la vérification du niveau de gris peut être spécifiée dans RadiCS. Reportez-vous au manuel d'utilisation RadiCS pour obtenir plus de détails.
- La programmation de la vérification du niveau de gris peut être configurée à l'aide de RadiCS. Pour obtenir plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous au Manuel d'utilisation du RadiCS. Si vous avez fait la programmation à l'aide du logiciel RadiCS, la prochaine exécution est affichée.

Vérif. niv. gris - Résultat

Réglages : « Patho » / « CAL1 » / « CAL2 »


Jusqu'à cinq résultats passés sont affichés (Réussi, Échoué, Annulé ou Erreur) du mode sélectionné sont affichés.

Attention

- Les résultats peuvent être vérifiés lorsque « Historique CQ » est réglé sur « Marche ».

Vérification de l'échelle des couleurs

Exécutez la vérification de l'échelle de couleurs et affichez les derniers résultats. De plus, si vous avez fait la programmation à l'aide du logiciel RadiCS, la prochaine exécution est affichée.



Vérification de l'échelle des couleurs - Exécuter

Exécute la vérification de l'échelle de couleurs.

Attention

- Procédez à la vérification de l'échelle de couleurs en fonction de la température de couleur et de la luminosité réelles de l'environnement de travail.

Remarque

- La valeur de détermination de la vérification de l'échelle de couleurs peut être spécifiée dans RadiCS. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de RadiCS.
- La programmation de la vérification de l'échelle de couleurs peut être configurée à l'aide de RadiCS. Pour obtenir plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la Notice d'instruction de RadiCS. Si vous avez fait la programmation à l'aide du logiciel RadiCS, la prochaine exécution est affichée.


Vérification de l'échelle des couleurs - Résultat

Réglages : « Patho » / « CAL1 » / « CAL2 »

Jusqu'à cinq résultats passés sont affichés (Réussi, Échoué, Annulé ou Erreur) du mode sélectionné sont affichés.

Attention

- Les résultats peuvent être vérifiés lorsque « Historique CQ » est réglé sur « Marche ».


LEA**LEA - Mes. fréquence**

Réglages : « Veille » / « Routine » / « Arrêt »

Vous pouvez acquérir les données nécessaires pour estimer la durée de vie du moniteur. Les résultats de l'estimation de la durée de vie basés sur les données acquises peuvent être confirmés à l'aide du logiciel RadiCS / RadiCS LE.

Remarque

- Les données sont collectées toutes les 100 heures.
- Si vous avez sélectionné le mode « Veille » et que 100 heures se sont écoulées, le processus d'acquisition de données s'exécute lorsque le moniteur entre dans le mode d'économie d'énergie ou qu'il est mis hors tension.
- Si « Routine » ou « Veille » est sélectionné, le capteur frontal intégré démarre la prise des mesures à l'heure de l'acquisition des données. Si « Arrêt » est sélectionné, le capteur frontal intégré n'effectue aucune mesure à l'heure de l'acquisition de données.
- Les données acquises sont sauvegardées après les nombres d'heures de fonctionnement suivants :
 - 500, 1000, 2000, 4000, 7000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, et 30 000 heures.

Réglages**Réglages - Avertissement**

Réglages : « Marche » / « Arrêt »

Si cette fonction est réglée sur « Marche », un avertissement s'affiche si le résultat de la vérification des niveaux de gris et/ou de la vérification de l'échelle de couleurs est « Échoué ».


Réglages - Historique CQ

Réglages : « Marche » / « Arrêt »

Si cette fonction est définie sur « Marche », les résultats d'exécution (historique de CQ) de SelfCalibration et de la vérification du niveau de gris sont affichés.

2.2.3 Préférences

Les réglages du moniteur peuvent être configurés pour s'adapter à vos préférences ou à votre environnement d'utilisation.



Réglages PinP





Image affichée



Réglages PinP - Affichage PinP

Réglages : « Arrêt » / « DisplayPort 2 » / « USB-C » / « HDMI »

Sélectionnez le signal d'entrée pour afficher la sous-fenêtre PinP sur l'écran. Si cette fonction est réglée sur « Arrêt », la sous-fenêtre PinP ne s'affiche pas.

Remarque

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque le signal HDMI est affiché sur un seul écran (affiché en texte gris).
- L'entrée de signal des sous-fenêtres PinP est affichée dans une vue agrandie. Pour cette raison, la sous-fenêtre PinP n'est pas adaptée à l'affichage d'images médicales.
- Si cette fonction est réglée sur un réglage autre que « Arrêt »,  s'affiche dans le guide d'utilisation. Lorsque vous touchez le commutateur de fonctionnement () , l'affichage de la sous-fenêtre PinP s'active ou se désactive.
- En utilisant le logiciel RadiCS / RadiCS LE, vous pouvez afficher ou masquer la sous-fenêtre PinP plus facilement en utilisant une souris ou un clavier (Hide-and-Seek). Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de RadiCS / RadiCS LE.

Réglages PinP - CAL Switch Mode

Réglages : « Patho » / « CAL1 » / « CAL2 » / « Custom » / « Text »

Sélectionnez le mode d'affichage de la sous-fenêtre PinP.

Réglages PinP - Position

Réglages : « Haut droit » / « Bas droit » / « Bas gauche » / « Haut gauche »

Vous pouvez sélectionner la position de la sous-fenêtre PinP.

Veille

Réglages : « Haut » / « Bas » / « Arrêt »

Vous pouvez spécifier si le moniteur doit entrer en mode d'économie d'énergie en fonction de l'état du PC.

- « Haut »
Désactive le rétroéclairage. Cela permet la plus grande économie d'énergie.
- « Bas »
Règle le rétroéclairage au plus bas niveau d'éclairage. Le délai de stabilisation après être ressorti du mode d'économie d'énergie peut être réduit.
- « Arrêt »
Désactive le mode d'économie d'énergie. Le rétroéclairage s'allume, indépendamment de l'état du PC. Ce réglage peut raccourcir la durée de vie du rétroéclairage.

Remarque

- Si vous n'utilisez pas le moniteur, vous pouvez arrêter l'alimentation secteur ou débrancher la fiche d'alimentation afin que l'électricité soit complètement coupée.
- Les équipements connectés au port USB amont continuent de fonctionner lorsque le moniteur est en mode d'économie d'énergie ou lorsqu'il est éteint via son bouton d'alimentation (). Par conséquent, la consommation d'énergie du moniteur varie selon les périphériques connectés, même si le moniteur est en mode d'économie d'énergie.
- Lorsque le signal d'entrée du PC n'est plus détecté, un message est affiché informant l'utilisateur de la transition vers le mode d'économie d'énergie. Le moniteur entre dans le mode d'économie d'énergie 5 secondes après l'affichage du message.
- Lorsque l'économie d'énergie est réglée sur « Haut » ou « Bas », il est possible de vérifier l'état du moniteur en contrôlant la couleur du témoin sur le commutateur d'alimentation.
 - Le témoin de fonctionnement est vert : le moniteur est en mode de fonctionnement normal
 - Le témoin de fonctionnement est orange : le moniteur est en mode économie d'énergie

Indicateur

Réglages : « 1 » – « 7 » / « Arrêt »

Il est possible de définir la luminosité de l'indicateur d'alimentation (vert) lorsque l'écran est affiché. Plus la valeur est grande, plus l'indicateur d'alimentation est brillant. Inversement, plus la valeur est petite, plus l'indicateur est sombre. La valeur « Arrêt » éteint complètement l'indicateur.

Sélection de l'USB

Réglages : "USB 1" / "USB-C" / "USB 1 - USB 2" / "USB 1 - USB-C"

Sélectionnez le PC qui utilisera des périphériques USB tels qu'une souris et un clavier connectés au port USB en aval du moniteur.

- « USB 1 »
Le PC connecté au périphérique USB-B 1 () est sélectionné.
- « USB-C »
Le PC connecté à l'USB Type-C® (USB-C®) (Amont : ) est sélectionné.
- « USB 1 - USB 2 »
Configurez cette option lors de la commutation manuelle de la connexion d'un périphérique USB entre le PC connecté à l'USB-B 1 () et le PC connecté à l'USB-B 2 (). Une fois les réglages définis,  s'affiche dans le guide d'utilisation. Appuyez sur le bouton de commande affiché () et sélectionnez « USB 1 » ou « USB 2 ».
- « USB 1 - USB-C »
Configurez cette option lors de la commutation manuelle de la connexion d'un périphérique USB entre le PC connecté à l'USB-B 1 () et le PC connecté à l'USB-C (Amont : ). Une fois les réglages définis,  s'affiche dans le guide d'utilisation. Appuyez sur le bouton de commande affiché () et sélectionnez « USB 1 » ou « USB-C ».

Remarque

- La commutation du port USB amont entraîne la déconnexion temporaire du signal USB. Si un périphérique de stockage tel qu'une clé USB est connecté au moniteur, changez de port uniquement après le retrait du périphérique de stockage.
- Lorsque [Ethernet \[► 23\]](#) est réglé sur « Marche », « USB 1 - USB 2 » ne peut pas être sélectionné.
- Connectez un PC au périphérique USB-B 1 () ou USB-C (Amont : ) pour contrôler la qualité du moniteur.
- L'USB-C (Aval : ) fonctionne comme suit quel que soit le réglage « Sélection de l'USB ».
 - Lorsque [Daisy Chain - Sortie \[► 23\]](#) est réglé sur « Marche » et [Daisy Chain - Source \[► 23\]](#) est réglé sur « DisplayPort 1 », il se connecte au PC connecté à l'USB-B 1 ()
 - Lorsque [Daisy Chain - Sortie \[► 23\]](#) est réglé sur « Marche » et [Daisy Chain - Source \[► 23\]](#) est réglé sur « USB-C », il se connecte au PC connecté à l'USB-C (Amont : )

Mode passer

Cette fonction vous permet de passer certains modes d'affichage lorsque vous sélectionnez un mode.

Utilisez cette fonction si vous souhaitez limiter les modes affichés, ou éviter de changer l'état de l'affichage au hasard.

Attention

- Vous ne pouvez pas désactiver tous les modes (passés). Réglez au moins un des modes à « - ».

Réinit. moniteur

Cette option permet de restaurer tous les réglages à leur réglage par défaut, à l'exception des réglages suivants :

- Réglages « Réglages PinP »
- Réglages sur le menu « Réglages administrateur »

Attention

- Les réglages antécédents ne peuvent pas être restaurés après la restauration des réglages par défaut.

Remarque

- Pour plus de détails concernant les réglages par défaut, voir [5.3 Principaux réglages par défaut](#) [► 32].

2.2.4 Langues

Réglages :

« Anglais »/« Allemand »/« Français »/« Espagnol »/« Italien »/« Suédois »/« Japonais »/« Chinois simplifié »/« Chinois traditionnel »

La langue d'affichage des menus et des messages peut être sélectionnée.



2.2.5 Informations

Vous pouvez vérifier les informations relatives au moniteur (nom du modèle, numéro de série (S/N), version du microprogramme, temps d'utilisation) ainsi que celles relatives au signal d'entrée.

L'Asset Tag Number est uniquement affiché lorsque sa valeur a été réglée à l'aide du logiciel RadiCS / RadiCS LE.

Exemple :

• Affichage sur une seule fenêtre



• Affichage PinP



Attention


- la durée d'utilisation ne peut pas être « 0 » au moment de l'achat du moniteur parce que les inspections et les autres processus ont été effectués sur le moniteur avant qu'il ne soit expédié de l'usine.

3 Réglages administrateur

Ce chapitre décrit la manière de configurer le fonctionnement du moniteur à l'aide du menu « Réglages administrateur ».


3.1 Fonctionnement de base du menu « Réglages administrateur »

1. Touchez  pour mettre le moniteur hors tension.
2. Tout en touchant le commutateur le plus à gauche () , touchez  pendant plus de deux secondes pour mettre le moniteur sous tension.
Le menu « Réglages administrateur » s'affiche.
3. Sélectionnez un élément à régler avec   et sélectionnez .



Le menu Réglage / Configuration s'affiche.

4. Effectuez le réglage/la configuration avec   ou   et sélectionnez .



5. Dans le menu « Réglages administrateur », sélectionnez « Appliquer », puis .
- Les réglages sont appliqués et le menu « Réglages administrateur » se ferme.

3.2 Fonctions du menu « Réglages administrateur »

Verrouillage

Réglages : « Arrêt » / « Menu » / « Tout »

Afin d'empêcher les modifications des réglages, les boutons de commande situés à l'avant du moniteur peuvent être verrouillés.

- « Arrêt »
Active tous les boutons.
- « Menu »
Verrouille le commutateur .
- « Tout »
Verrouille tous les boutons sauf le commutateur d'alimentation.

Remarque

- Une fois le calibrage effectué à l'aide de RadiCS / RadiCS LE, « Verrouillage » - « Menu » est sélectionné.

DP Power Save

Réglages : « Marche » / « Arrêt »

Le fait de connecter un PC au connecteur DisplayPort permet la communication via DisplayPort™, ce qui consomme beaucoup d'énergie même dans le mode d'économie d'énergie. La communication peut être désactivée en réglant « DP Power Save » sur « Marche ». Cela réduit la consommation électrique en mode d'économie d'énergie.

Attention

- Si « Marche » est sélectionné, les positions de la fenêtre et des icônes peuvent changer quand le moniteur est mis hors/sous tension ou qu'il retourne du mode d'économie d'énergie. Dans ce cas, réglez cette fonction sur « Arrêt ».

Avert. niv. gris

Réglages : « Marche » / « Arrêt »

Vous pouvez choisir d'afficher le message « Erreur d'affichage du niveau de gris » pour indiquer qu'un signal de 6 bits (64 niveaux de gris) a été détecté quand le signal d'entrée DisplayPort ou USB-C possède la résolution recommandée. Si le message d'erreur apparaît, coupez l'alimentation principale, puis rétablissez-la.

Attention

- Définissez toujours cette fonction sur « Marche » (le paramètre par défaut est « Marche »).
- Définissez cette fonction sur « Arrêt » uniquement lorsque vous utilisez l'affichage 6 bits (64 niveaux de gris).

Avert. de plage limitée

Réglages : « Marche » / « Arrêt »

Définissez si vous souhaitez ou non afficher un message d'avertissement lorsqu'un signal d'entrée HDMI® à portée limitée est détecté. Si un message d'avertissement s'affiche, placez le signal d'entrée sur plage complète.

Sharpness Recovery

Réglages : « Marche » / « Arrêt »

La technologie unique EIZO appelée « Sharpness Recovery » améliore la clarté de l'image et permet d'afficher des images qui sont fidèles aux données de source originales.

Attention

- Après avoir modifié le réglage, effectuez un contrôle visuel conformément aux normes/directives médicales.

USB-C

Réglages : « Marche » / « Arrêt »

Définit l'affichage ou non du signal d'entrée USB-C en tant que signal commutable lors de la commutation du signal d'entrée avec  dans le guide d'utilisation.

Ethernet

Réglages : « Marche » / « Arrêt »

Vous pouvez activer ou désactiver le port LAN du moniteur.

- « Marche »
Active le port LAN et permet les connexions réseau depuis des PC connectés en USB-C.
- « Arrêt »
Désactive le port LAN.

Remarque

- Lorsque ce paramètre est réglé sur « Marche », [Sélection de l'USB \[► 18\]](#) passe automatiquement à « USB 1 » s'il est actuellement réglé sur « USB 1 - USB 2 ».

Daisy Chain



Daisy Chain - Sortie

Réglages : « Marche » / « Arrêt »

Si cette fonction est définie sur « Marche », elle activera une connexion en guirlande à partir du connecteur USB-C (aval : ) de ce produit vers un autre moniteur.

Remarque

- Même si ce réglage est défini sur « Arrêt », il est toujours possible d'alimenter les appareils connectés au connecteur USB-C (aval : ) .

Daisy Chain - Source

Réglages : « DisplayPort 1 » / « USB-C »

Définit le signal de sortie du connecteur USB-C (aval : ) lorsque la connexion en guirlande est activée.

- « DisplayPort 1 »
Envoie le signal d'entrée au connecteur DisplayPort1 (**DP** ) .
- « USB-C »
Envoie le signal d'entrée au connecteur USB-C (amont : ) .

4 Dépannage

4.1 Aucune image

L'indicateur d'alimentation ne s'allume pas

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Tournez le commutateur d'alimentation principal à l'arrière du moniteur.
- Touchez .
- Coupez le commutateur d'alimentation principal à l'arrière du moniteur, puis réactivez-le quelques minutes plus tard.

L'indicateur d'alimentation s'allume : Vert

- Augmentez les valeurs de réglage pour « Luminosité », « Contraste » et « Gain » dans le menu Réglage (voir [CAL Switch Mode \[► 8\]](#)).
- Désactivez le commutateur d'alimentation principal à l'arrière du moniteur, puis réactivez-le quelques minutes plus tard.

L'indicateur d'alimentation s'allume : Orange

- Essayez de changer le signal d'entrée (voir [1.2 Basculer entre les signaux d'entrée \[► 4\]](#)).
- Déplacez la souris ou appuyez sur une touche du clavier.
- Vérifiez si le PC est sous tension.
- Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. Branchez les câbles de signal aux connecteurs du signal d'entrée correspondant.
- Coupez le commutateur d'alimentation principal à l'arrière du moniteur, puis réactivez-le.

L'indicateur d'alimentation clignote : Orange, Vert

- Connectez le moniteur en utilisant un câble de signal spécifié par EIZO. Coupez ensuite le commutateur d'alimentation principal à l'arrière du moniteur, puis réactivez-le quelques minutes plus tard.

Le message « Absence signal » s'affiche

Exemple :




- Le message illustré ci-dessus risque de s'afficher, étant donné que certains ordinateurs n'émettent pas de signal dès leur mise sous tension.
- Vérifiez si le PC est sous tension.
- Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. Branchez les câbles de signal aux connecteurs du signal d'entrée correspondant.
- Le connecteur USB-C (Aval : ) est utilisé pour la sortie quand une connexion en Daisy Chain est configurée. Aucune image ne s'affiche même si elle est connectée à un ordinateur.

- Essayez de changer le signal d'entrée (voir [1.2 Basculer entre les signaux d'entrée](#) [► 4]).
- Coupez le commutateur d'alimentation principal à l'arrière du moniteur, puis réactivez-le.

Le message « Erreur de signal » s'affiche

Exemple :



- Vérifiez que l'ordinateur est configuré de façon à correspondre aux besoins du moniteur en matière de résolution et de fréquence de balayage vertical (voir « Résolutions compatibles » dans la Notice d'instruction).
- Redémarrez le PC.
- Sélectionnez un réglage approprié à l'aide de l'utilitaire de la carte graphique. Reportez-vous au Manuel d'utilisation de la carte graphique pour plus d'informations.

Le message « DP non pris en ch. » s'affiche



- Vérifiez si le câble connecté est un câble de signal recommandé par EIZO.
- Vérifiez si l'USB-C du périphérique connecté prend en charge la sortie du signal vidéo (Mode Alt DisplayPort). Pour plus de détails, contactez le fabricant du périphérique.
- Connectez un câble DisplayPort ou un câble HDMI.

4.2 Problèmes d'image

L'écran est trop lumineux ou trop sombre

- *Ajustez « Luminosité » ou « Contraste » dans le menu Réglage (voir [CAL Switch Mode](#) [► 8]). Le rétroéclairage du moniteur LCD a une durée de vie limitée. Contactez votre représentant local EIZO lorsque l'écran devient sombre ou que l'image commence à vaciller.

Le texte est flou

- Vérifiez que l'ordinateur est configuré de façon à correspondre aux besoins du moniteur en matière de résolution et de fréquence de balayage vertical (voir « Résolutions compatibles » dans la Notice d'instruction).
- Essayez de régler le grossissement de l'affichage sur le système d'exploitation à « 100 % ». Si vous utilisez plusieurs moniteurs, essayez de régler le grossissement de l'affichage à « 100 % » sur tous les moniteurs.

Une image rémanente est visible

- Les images rémanentes sont propres aux moniteurs LCD. Évitez d'afficher la même image pendant une période prolongée.
- Utilisez l'économiseur d'écran ou le mode de veille pour éviter d'afficher la même image pendant une période prolongée.

- Une image rémanente peut apparaître même après une courte période en fonction de l'image affichée. Dans de tels cas, modifiez l'image ou coupez l'alimentation pendant plusieurs heures.

Des points verts, rouges, bleus ou blancs restent à l'écran / Certains points ne s'allument pas

- Ce phénomène est courant avec les panneaux LCD et n'est pas un dysfonctionnement.

Un moirage ou des marques de pression restent sur le panneau LCD

- Affichez un écran blanc ou noir sur le moniteur. Le problème peut être ainsi résolu.

4.3 Autres problèmes

Le menu Réglage ne s'affiche pas

- Vérifiez si la fonction de verrouillage du fonctionnement des boutons de commande est activée (voir [Verrouillage \[► 21\]](#)).

Le menu Mode ne s'affiche pas

- Vérifiez si la fonction de verrouillage du fonctionnement des boutons de commande est activée (voir [Verrouillage \[► 21\]](#)).

Les touches de fonctionnement sont inopérantes

- Vérifiez si la fonction de verrouillage du fonctionnement des boutons de commande est activée (voir [Verrouillage \[► 21\]](#)).
- Vérifier qu'il n'y a pas de gouttelettes d'eau ou de corps étrangers sur la surface de la touche. Essayez doucement la surface des touches et essayez à nouveau de les utiliser en vous assurant d'avoir les mains sèches.
- Portez-vous des gants ? Si c'est le cas, retirez vos gants et essayez à nouveau d'utiliser les touches en vous assurant d'avoir les mains sèches.

L'écran ne s'affiche pas même en cas de connexion en Daisy Chain

- Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. Pour établir une connexion en Daisy Chain, connectez le câble du signal au connecteur DisplayPort 1 ou USB-C (Amont : ). Connectez le second moniteur au connecteur USB-C (Aval : .
- Pour configurer une connexion en Daisy Chain, réglez « Daisy Chain » dans le menu Réglages administrateur comme suit (voir [Daisy Chain - Sortie \[► 23\]](#), [Daisy Chain - Source \[► 23\]](#)).
 - « Daisy Chain » - « Sortie » : « Marche »
 - « Daisy Chain » - « Source » : sélectionnez « DisplayPort 1 » lorsque le premier ordinateur est connecté au connecteur DisplayPort 1 ou sélectionnez « USB-C » lorsqu'il est connecté au connecteur USB-C (Amont : .

Les périphériques USB connectés au moniteur ne fonctionnent pas / Impossible d'utiliser la fonction de station d'accueil

- Vérifiez que le câble USB est correctement branché entre le PC et le port USB amont sur le moniteur.
- Lorsque deux PC ou plus sont connectés à un moniteur, vérifiez que le bon port USB amont est activé (voir [Sélection de l'USB \[► 18\]](#)).

- Vérifiez que le périphérique est correctement branché au port USB aval sur le moniteur.
- Essayez d'utiliser un port USB aval différent sur le moniteur.
- Essayez d'utiliser un port USB différent sur le PC.
- Vérifiez que les pilotes des périphériques sont à jour.
- Redémarrez le PC.
- Réglez « USB-C » sur « Marche » (voir [USB-C \[► 22\]](#)).
- Le port LAN ne peut pas être utilisé dans les cas suivants.
 - Lorsque « Ethernet » est défini sur « Arrêt » dans le menu « Réglages administrateur ».
Réglez « Ethernet » sur « Marche » (voir [Ethernet \[► 23\]](#)).
 - Lorsque la connexion USB-C n'est pas utilisée.
 - Lorsque le système d'exploitation du PC n'est pas pris en charge (voir « Réseau » dans Notice d'instructions).
- Si les périphériques fonctionnent correctement lorsqu'ils sont raccordés directement au PC, contactez votre représentant local EIZO.
- Vérifiez le réglage du BIOS (UEFI) pour la connexion USB si votre ordinateur fonctionne sous Windows. (Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur pour plus d'informations.)
- Vérifiez que le système d'exploitation du PC est à jour.
- Si vous utilisez macOS Ventura (13) ou une version ultérieure, sélectionnez « Autoriser » dans la fenêtre « Autoriser l'accessoire à se connecter ? » qui apparaît lors de la connexion via USB.

Le moniteur n'alimente pas (USB Power Delivery) le PC

- Vérifiez si le PC dispose des spécifications pour fonctionner avec une alimentation de 94 W.
- Pour une alimentation de 94 W, utilisez les câbles USB suivants :
 - CC150SS81G-5A (fourni)

Le capteur frontal intégré reste éteint

- Coupez le commutateur d'alimentation principal à l'arrière du moniteur, puis réactivez-le.

RadiCS ne parvient pas à se connecter au moniteur

- Vérifiez que le câble USB n'est pas déconnecté.
- Vérifiez le réglage pour [Sélection de l'USB \[► 18\]](#). Le connecteur USB connecté au PC sur lequel RadiCS est installé doit être activé.

Les fonctions SelfCalibration / Vérification des niveaux de gris / Vérification de l'échelle de couleurs échouent

- Voir [4.4 Tableau des codes d'erreur \[► 28\]](#).
- Si le code d'erreur qui s'affiche n'apparaît pas dans le tableau des codes d'erreur, contactez votre revendeur ou votre représentant local EIZO.

Attention
• Ne touchez pas le capteur frontal intégré.

L'historique de SelfCalibration / Vérification des niveaux de gris / Vérification de l'échelle de couleurs n'affiche pas l'heure correctement

- Effectuez une détection de moniteur à l'aide du logiciel RadiCS / RadiCS LE. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation du RadiCS / RadiCS LE.

4.4 Tableau des codes d'erreur

Code d'erreur	Description
****50	• La luminosité maximale du moniteur peut être plus basse que la luminosité ciblée. • Essayez de réduire la luminosité ciblée.
****52	• La luminosité minimale du moniteur peut être plus élevée que la luminosité ciblée. • Essayez d'augmenter la luminosité minimale ciblée.
****05	• Le capteur peut ne pas avoir fonctionné correctement. • Mettez l'appareil hors tension, attendez quelques minutes avant de le rallumer, puis relancez SelfCalibration / Vérification des niveaux de gris / Vérification de l'échelle de couleurs.
****20 ****21	• Le capteur peut ne pas avoir fonctionné correctement. • Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étranger près du capteur. • Relancez SelfCalibration / Vérification des niveaux de gris / Vérification de l'échelle de couleurs.


5 Référence

5.1 Procédure d'installation du bras


Un bras (ou un pied) d'un autre fabricant peut être fixé en retirant la section du pied.

Lors de la fixation d'un bras ou d'un pied de moniteur, les orientations d'installation possibles et la plage de déplacement (angle d'inclinaison) sont les suivantes :


- Orientation



- Plage de déplacement (angle d'inclinaison)



Vers le haut : 45°




Vers le bas : 45°

Attention

- Fixez le bras ou le pied de moniteur conformément aux instructions de son manuel d'utilisation.
- Avant d'utiliser un bras ou un pied de moniteur d'une autre marque, vérifiez les points suivants et choisissez un produit conforme à la norme VESA :
 - Distance entre les trous de vis : 100 mm x 100 mm
 - Dimensions de montage du support VESA du bras ou du pied : 122,6 mm x 122,6 mm ou moins
 - Suffisamment solide pour supporter le poids du moniteur (à l'exception du pied) et les accessoires tels que les câbles
- Lors de l'utilisation du bras ou du pied d'un autre fabricant, utilisez les vis suivantes pour l'attacher.
 - Vis fixant le pied au moniteur
- Raccordez les câbles après avoir fixé le bras ou le pied.
- Une fois le pied retiré, ne le manipulez pas vers le haut ou le bas. Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.
- Le moniteur, le bras et le pied sont lourds. Vous pourriez vous blesser ou endommager le matériel en les laissant tomber.
- Vérifiez régulièrement que les vis sont bien serrées. Si elles ne sont pas suffisamment serrées, le moniteur risque de se détacher du bras, ce qui risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement.

1. Pour éviter de rayer la surface du panneau LCD, posez le moniteur sur un tissu doux, étendu sur une surface stable, avec la surface de la dalle LCD reposant sur le tissu.
2. Munissez-vous d'un tournevis. À l'aide du tournevis, retirez les vis (au nombre de quatre) qui fixent le moniteur au pied.


3. Utilisez les vis retirées à l'étape 2 pour fixer le bras (ou le pied) au moniteur.



5.2 Utilisation de la fonction de station d'accueil


Ce produit est équipé d'un port LAN et d'un concentrateur USB afin d'être utilisé comme station d'accueil. En branchant un câble USB-C, vous pouvez créer un environnement réseau stable, y compris sur les ordinateurs portables ou les tablettes qui ne sont pas équipés de ports LAN. Il est également possible d'utiliser des périphériques USB compatibles ou de recharger un smartphone.

1. Branchez un câble USB-C (CC150SS81G-5A).
2. Configurez [Ethernet \[► 23\]](#) sur « Marche » et [Sélection de l'USB \[► 18\]](#) sur « USB-C » ou sur « USB 1 - USB-C ».
3. Connectez le câble LAN au port LAN du moniteur.
4. Si nécessaire, connectez une souris, un clavier ou un autre périphérique au port USB aval.



Attention

- Dans un environnement à plusieurs moniteurs connectés en USB Type-C (USB-C) en mode Daisy Chain, veuillez utiliser le port LAN du moniteur directement connecté au PC pour établir une connexion réseau filaire. N'utilisez pas le port LAN des moniteurs qui ne sont pas directement connectés au PC, car cela pourrait potentiellement affecter la communication réseau.



- Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible selon le PC, le système d'exploitation et les périphériques utilisés. Contactez le fabricant de chaque périphérique pour plus d'informations sur la compatibilité USB.
- Même lorsque le moniteur est en mode d'économie d'énergie, les périphériques connectés au port USB aval sont fonctionnels. C'est pourquoi la consommation d'énergie du moniteur dépend des périphériques connectés, même en mode d'économie d'énergie.
- Si le commutateur d'alimentation principal du moniteur est éteint, un périphérique raccordé au port USB aval ne fonctionne pas.

Remarque

- Un capuchon est fixé au port LAN par défaut. Retirez le capuchon avant toute utilisation.
- La vitesse de transfert du port LAN dépend de la vitesse de transfert USB. La vitesse de transfert USB maximale de ce produit est de 480 Mbps.
- L'adresse MAC est indiquée à l'arrière du moniteur. L'intercommutation d'adresse MAC n'est pas prise en charge.
- Avec le logiciel RadiCS / RadiCS LE, vous pouvez remplacer l'adresse MAC du moniteur par une autre adresse MAC autorisée à accéder au réseau. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel d'utilisation de RadiCS / RadiCS LE.
- Le port LAN ne peut pas être utilisé avec une connexion USB-B, mais le concentrateur USB fonctionnera. Il est possible d'utiliser des périphériques USB compatibles ou de recharger un smartphone.

5.3 Principaux réglages par défaut

5.3.1 CAL Switch Mode

Le réglage d'usine par défaut pour l'affichage est « Patho ».

Mode	Luminosité	Température	Gamma
Patho	370 cd/m ²	D65	sRGB
CAL1	270 cd/m ²	D65	sRGB
CAL2	270 cd/m ²	7500K	DICOM GSDF
Custom	Environ 180 cd/m ²	7500K	2.2
Text	Environ 100 cd/m ²	6500K	2.2

5.3.2 Autres Fonctions

LEA - Mes. fréquence	Veille
Réglages - Avertissement	Arrêt
Réglages - Historique CQ	Marche
Réglages PinP - Affichage PinP	Arrêt ^{*1}
Réglages PinP - CAL Switch Mode	Patho
Réglages PinP - Position	Haut droit
Veille	Haut
Indicateur	4
Sélection de l'USB	USB 1
Mode passer	- (Tout afficher)
Langues	English
Verrouillage	Arrêt ^{*1}
DP Power Save	Arrêt ^{*1}
Avert. niv. gris	Marche ^{*1}
Avert. de plage limitée	Marche ^{*1}
Sharpness Recovery	Marche ^{*1}
USB-C	Marche ^{*1}
Ethernet	Arrêt ^{*1}
Daisy Chain - Sortie	Arrêt ^{*1}
Daisy Chain - Entrée	DisplayPort 1 ^{*1}

^{*1} Ces paramètres ne peuvent pas être réinitialisés à leurs valeurs par défaut en exécutant « Réinit. moniteur » (voir [Réinit. moniteur](#) [► 19]).

Annexe

Marque commerciale

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

DisplayPort est une marque commerciale de Video Electronics Standards Association aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le logo SuperSpeed USB Trident est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.



Les logos SuperSpeed USB Power Delivery Trident sont des marques commerciales de USB Implementers Forum, Inc.



USB Type-C et USB-C sont des marques déposées d'USB Implementers Forum, Inc.

DICOM est la marque déposée de la National Electrical Manufacturers Association pour les publications de ses normes liées à la communication numérique d'informations médicales.

Kensington et Microsaver sont des marques déposées d'ACCO Brands Corporation.

Thunderbolt est une marque commerciale d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Apple, macOS, Mac OS, OS X, Macintosh et ColorSync sont des marques commerciales d'Apple Inc.

ENERGY STAR est une marque déposée de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) aux États-Unis et dans d'autres pays.

EIZO, le logo EIZO, ColorEdge, CuratOR, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor et ScreenManager sont des marques déposées de EIZO Corporation au Japon et dans d'autres pays.

RadiLight et ScreenCleaner sont des marques commerciales d'EIZO Corporation.

Tous les autres noms de société, noms de produit et logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Licence

La police bitmap utilisée pour ce produit est conçue par Ricoh Industrial Solutions Inc.

Les informations de licence du logiciel libre utilisé dans ce produit sont disponibles sur www.eizoglobal.com/support/oss/.

GARANTIE LIMITÉE

EIZO Corporation (ci-après dénommé « EIZO ») et les distributeurs autorisés par EIZO (ci-après dénommés « Distributeurs »), sous réserve et conformément aux termes de cette garantie limitée (ci-après dénommée « Garantie »), garantissent à l'acheteur initial (ci-après dénommé « Acheteur initial ») du produit spécifié dans la présente (ci-après dénommé « Produit ») acheté auprès d'EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses Distributeurs auront pour option de réparer ou remplacer gratuitement le Produit si l'Acheteur initial constate, pendant la Période de garantie (définie ci-dessous), (i) qu'il y a un dysfonctionnement ou que le Produit a subi un dommage dans le cadre d'une utilisation normale du Produit conformément à la description du mode d'emploi du Produit (ci-après dénommé « Manuel d'utilisateur »), ou (ii) que le panneau LCD et la luminosité du Produit ne peuvent pas maintenir la luminosité recommandée spécifiée dans le Manuel d'utilisation dans le cadre d'une utilisation normale du Produit, conformément à la description du Manuel d'utilisation.

La période de cette Garantie est de cinq (5) ans à partir de la date d'achat du Produit (ci-après dénommée « Période de Garantie »).

Cependant, la luminosité du Produit ne sera garantie que si le Produit a été utilisé conformément à la luminosité recommandée dans le Manuel d'Utilisation.

La Période de Garantie en matière de luminosité est également limitée à cinq (5) ans à compter de la date d'achat du Produit, sous réserve que la durée d'utilisation soit inférieure ou égale à 10 000 heures (la luminosité est de 370 cd/m² et la température de la couleur à D65).

EIZO et ses Distributeurs déclinent toute responsabilité ou obligation concernant ce Produit face à l'Acheteur initial ou à toute autre personne à l'exception de celles stipulées dans la présente Garantie.

EIZO et ses Distributeurs cesseront de détenir ou conserver toutes les pièces (en excluant les pièces de conception) du produit à l'expiration de sept (7) années après que la production du Produit se soit arrêtée.

Lors d'une réparation du Produit, EIZO et les Distributeurs utiliseront des pièces de rechange conformes à nos normes QC. Si l'unité ne peut pas être réparée en raison de son état ou de la rupture de stock d'une pièce adéquate, EIZO et ses Distributeurs peuvent proposer le remplacement par un produit aux performances équivalentes au lieu de le réparer.

La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les territoires où se trouvent les Distributeurs. La Garantie ne limite aucun des droits reconnus par la loi à l'Acheteur initial.

Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n'auront d'obligation dans le cadre de cette Garantie pour aucun des cas énumérés ci-dessous :

1. Tout défaut du Produit résultant de dommages occasionnés à cause de poussière incrustée ou lors du transport, d'une modification, d'une altération, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte, d'un désastre, de la poussière incrustée, d'un entretien et/ou d'une réparation incorrects effectués par une personne autre que EIZO ou ses Distributeurs ;
2. Toute incompatibilité du Produit résultant d'améliorations techniques et/ou réglementations possibles ;
3. Toute détérioration du capteur, y compris la valeur de mesure du capteur ;
4. Tout défaut du Produit causé par des appareils externes ;
5. Tout défaut du Produit résultant d'une utilisation dans des conditions environnementales non prévues par EIZO ;
6. Toute détérioration des fixations du Produit (par ex. câbles, Manuel d'utilisation, CD-ROM, etc.) ;

7. Toute détérioration des consommables, et/ou accessoires du Produit (par ex. piles, télécommande, crayon tactile, etc.) ;
8. Toute détérioration ou décoloration extérieure du Produit, y compris de la surface du panneau LCD, de l'écran tactile et de l'écran de protection ;
9. Tout défaut du Produit causé par le placement dans un endroit où il pourrait être affecté par de fortes vibrations ou chocs ;
10. Tout défaut du Produit causé par un écoulement du liquide contenu dans les piles ;
11. Toute détérioration du Produit causée par l'utilisation d'une luminosité plus élevée que la luminosité recommandée, telle que décrite dans le Manuel d'utilisation ;
12. Toute détérioration des performances d'affichage causée par la détérioration des éléments consommables tels que le panneau LCD et/ou le rétroéclairage, etc. (par exemple, des changements de l'uniformité de la luminosité, des changements de couleur, des changements de l'uniformité des couleurs, des défauts de pixels, y compris des pixels brûlés, etc.) ;
13. Toute détérioration ou dysfonctionnement du ventilateur de refroidissement causé par de la poussière incrustée.

Pour bénéficier d'un service dans le cadre de cette Garantie, l'Acheteur initial doit renvoyer le Produit port payé, dans son emballage d'origine ou tout autre emballage approprié offrant un degré de protection équivalent, au Distributeur local, et assumera la responsabilité des dommages et/ou perte possibles lors du transport. L'Acheteur initial doit présenter une preuve d'achat du Produit comprenant sa date d'achat pour bénéficier de ce service dans le cadre de la Garantie.

La Période de garantie pour tout Produit remplacé et/ou réparé dans le cadre de cette Garantie expirera à la fin de la Période de garantie initiale.

EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES DE DONNÉES OU D'AUTRES INFORMATIONS STOCKÉES DANS UN MÉDIA QUELCONQUE OU UNE AUTRE PARTIE DU PRODUIT RENVOYÉ À EIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR RÉPARATION.

EIZO ET LES DISTRIBUTEURS DÉCLINENT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT LE PRODUIT, Y COMPRIS ET SANS S'Y LIMITER, SA QUALITÉ, SES PERFORMANCES, SA QUALITÉ MARCHANDE OU SON ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

EN AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES FORTUITS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INDUITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE PERTE DE PROFIT, D'UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, D'UNE PERTE DE DONNÉES COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE MANQUE À GAGNER) RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU AYANT UN RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE PRODUIT, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UN TORT, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, MÊME SI EIZO OU SES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE RESPONSABILITÉ QUI POURRAIT ÊTRE SOULEVÉE LORS DES RÉCLAMATIONS D'UN TIERS CONTRE L'ACHETEUR INITIAL. L'ESSENCE DE CETTE CLAUSE EST DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ POTENTIELLE DE EIZO ET DE SES DISTRIBUTEURS RÉSULTANT DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ET/OU DES VENTES.

